

**mo.te.m. s.n.c.**Sede: Via Fiera, 100
Tel. 0534.91270 - Fax 0534.93657
40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
E-mail: ginebar@tin.it**LISTINO PREZZI**Aggiornato al : **27/03/2012****CONGLOMERATI CEMENTIZI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA - IMPIEGHI STRUTTURALI**

Aggregato Ø max. 25 mm - Classe consistenza S3 - Prezzi €/mc

Conformità normative UNI 11104: 2004 - D.M. 14/01/2008

Classe espos.	Descrizione Ambiente	Esempi situazioni applicabili classi esposizione	A/C max	C35/45	C32/40	C28/35	C25/30	C20/25
				R _{ck} 45	R _{ck} 40	R _{ck} 35	R _{ck} 30	R _{ck} 25
XC - Corrosione indotta da carbonatazione								
XC1	Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con le superfici all'interno di strutture con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in acqua	0.60	(***)	139,00	135,00	129,00	
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo.	0.60	(***)	139,00	135,00	129,00	
XC3	Umidità moderata	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia, o interni con umidità da moderata ad alta.	0.55	(***)	140,00	136,00		
XC4	Ciclicamente bagnato ed asciutto	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette a alternanze di asciutto e umido. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. Superfici a contatto con l'acqua non compresa nella classe XC2	0.50	(***)	142,00			
XD - Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare								
XD1	Umidità moderata	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d'acqua contenenti cloruri.	0.55	(***)	140,00	136,00		
XD2	Bagnato, raramente asciutto	Calcestruzzo armato ordinario o c.a.p. in elementi strutturali totalmente immersi in acqua anche industriale e contenente cloruri (piscine).	0.50	(***)	142,00			
XF (**)- Corrosione indotta da attacco gelo/disgelo con o senza sali disgelanti								
XF1	Moderata saturazione d'acqua senza impiego di agente antigelo	Superfici verticali di calcestruzzo come facciate e colonne esposte alla pioggia e al gelo. Superfici non verticali e non soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia o all'acqua.	0.50	(***)	142,00			
XF2	Moderata saturazione d'acqua con uso di agente antigelo	Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati come XF1 ma che sono esposti direttamente o indirettamente agli agenti disgelanti.	0.50		140,00	136,00		
XF3	Elevata saturazione d'acqua senza impiego di agente antigelo	Superfici orizzontali in edifici dove l'acqua può accumularsi e che possono essere soggetti a fenomeni di gelo, elementi soggetti a frequenti bagnature ed esposti al gelo.	0.50		140,00	136,00		
XF4	Elevata saturazione d'acqua con impiego di agente antigelo oppure acqua di mare	Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo ed ai Sali disgelanti in modo diretto o indiretto, elementi esposti al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti disgelanti o di acqua di mare.	0.45		(***)	(***)		

CONGLOMERATI CEMENTIZI A PRESTAZIONE GARANTITA IMPIEGHI ORDINARI

Aggregato Ø max. 25 mm - Classe consistenza S3 - Prezzi €/mc

Conformità normative UNI 11104: 2004 - D.M. 14/01/2008

Classe espos.	Descrizione Ambiente	Esempi situazioni applicabili classi esposizione	A/C max	C30/35	C25/30	C20/25	C16/20	C12/15
				R _{ck} 35	R _{ck} 30	R _{ck} 25	R _{ck} 20	R _{ck} 15
X0 - Assenza di rischio corrosione attacco								
X0	Ambienti asciutti senza attacchi senza armature o inserti metallici	Interno di edifici con umidità relativa molto bassa.	-				104,00	98,00
Maggiorazioni classi consistenza	S4	2,50	€/mc	Maggiorazioni aggregato Ø max.	15mm	4,00	€/mc	
	S5	5,00	€/mc		10mm	/	€/mc	

I requisiti base ed eventualmente quelli aggiuntivi previsti al cao. 6.2 norma UNI EN 206-1 2006 devono essere sempre specificati dal Cliente ad ogni consegna

(*) E' richiesto l'impiego di cementi resistenti ai solfati - i prezzi dei CIs in classe XA2 e XA3 potrebbero subire variazioni in funzione del legante impiegato

(**) Aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza gelo/disgelo - i prezzi dei CIs in classe XF2, XF3, XF4 con resistenza C35/45 sono quotati a parte

(***) L'importo economico per i prodotti cls in oggetto sarà valutato di volta in volta in relazione alle specifiche richieste del cliente

**mo.te.m. s.n.c.**Sede: Via Fiera, 100
Tel. 0534.91270 - Fax 0534.93657
40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
E-mail: ginebar@tin.it**LISTINO PREZZI**Aggiornato al : **27/03/2012****INDICAZIONI LAVORABILITA'**

Classe consistenza	Abbassamento cono Abrams	Denominaz. corrente	Esempi di lavorabilità
S1	10 ÷ 40 mm	Umida	Per posa in opera di pavimenti (calcestruzzi non pompabili)
S2	50 ÷ 90 mm	Plastica	Per strutture messe in opera con casseri rampanti (calcestruzzi non pompabili)
S3	100 ÷ 150 mm	Semifluida	Per strutture non armate o poco armate, getti in pendenza (calcestruzzi difficili da pompare)
S4	160 ÷ 210 mm	Fluida	Per strutture mediamente armate, fondazioni, muri, travi (calcestruzzi pompabili)
S5	≥ 220 mm	Superfluida	Per strutture fortemente armate di sezione ridotta, solette, cartelle (calcestruzzi pompabili)

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE SERVIZI

Trasporto prodotto		
Scarico con pompa	Piazzamento Pompa Magnum (Compreso il pompaggio dei primi 6,00 Mc)	€ 230,00
	Piazzamento Pompa Kz (Braccio 26 Mt)	€ 230,00
	Piazzamento Pompa K1 (Braccio 34 Mt)	€ 330,00
	Pompaggio al Mc	€ 9,00
Carichi ridotti	I prezzi indicati nella sezione 1 si riferiscono a carichi minimi di 8 Mc a viaggio , per carichi inferiori sarà richiesto un indennizzo per ogni Mc in meno rispetto al carico minimo previsto	€ 11,00
Soste macchina	Sosta Autopompa (Tempi di scarico superiori a 8 Min/Mc) per ogni ora	€ 53,00
	Sosta Autobetoniera (Tempi di scarico superiori a 3 Min/Mc) per ogni ora	€ 53,00
Sovraprezzi	Sovraprezzo Antigelo al Lt	€ 2,40
	Sovraprezzo Fibre Acciaio Fibrocev al Kg	€ 2,00
	Sovraprezzo Distanza da 10 a 20 Km al Mc	€ 10,00
	Sovraprezzo Distanza da 20 a 40 Km al Mc	€ 17,00
	Sovraprezzo per metro di tubo aggiunto al braccio Pompa al Mt	€ 3,50

PRESCRIZIONI DI VENDITA

Tutte le forniture si intendono franco destino in conformità alle nostre condizioni
Le ordinazioni per l'impiego di pompe dovranno pervenire con tre giorni d'anticipo
Le ordinazioni per il calcestruzzo dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giorno precedente al getto, preferibilmente attraverso un fax riportante le specifiche di fornitura e/o gli estremi dell'offerta-ordine sottoscritto in precedenza
Ove non diversamente precisato, le condizioni riportate nel presente listino potranno variare (previa comunicazione scritta e/o verbale al Cliente) in relazione agli aumenti di mercato del settore
I prezzi indicati sono da intendersi per prodotti al netto oneri I.V.A.

Data emissione:		Data accettazione :	
Visto Funz. Vendite		Visto accettazione Cliente	